

## P F L E G E A N L E I T U N G

### Reinigung und Pflege von versiegeltem Parkett

#### 1. Allgemeines über Versiegelungen

Sie haben sich für ein versiegeltes Parkett entschieden. Die Versiegelung von Parkettböden ist eine imprägnierende und filmbildende Oberflächenbehandlung mit Lackprodukten, die das Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzung schützen soll.

Die Versiegelungsschicht unterliegt je nach Beanspruchung einer mehr oder weniger starken Abnutzung. Die laufende Reinigung und Pflege der Versiegelung soll den Lack schützen, d.h. den Verschleiss hemmen und das Aussehen der beanspruchten Oberfläche verbessern. Ist die Versiegelungsschicht jedoch partiell vollkommen abgenutzt, sollte der Parkettboden vollflächig abgeschliffen und neu versiegelt werden. Durch Renovationsversiegelungen lässt sich der Gebrauchswert und das schöne Aussehen eines Parkettbodens wiederherstellen und über Jahrzehnte erhalten.

#### 2. Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung reicht im Allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit Haarbesen, Mop oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem **leicht angefeuchteten** Putzlappen aufwischen. Für grössere Flächen können Feuchtwischgeräte (keine Reinigungsautomaten) oder Tellermaschinen mit Feinem Reinigungs-Pad eingesetzt werden. Dem Wischwasser kann ein neutrales, nicht scheuerndes Reinigungsmittel beigegeben werden. Hartnäckige Flecken können mit Lösungsmittel, wie Terpentinersatz, Reinigungsbenzin oder spezieller Fleckenentferner vorsichtig beseitigt werden.

#### **Achtung:**

- Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden!!!
- **Auf gar keinen Fall Microfasertücher und Mops zur Reinigung verwenden!!!**
- Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung entstehen können. Auch vom Einsatz sogenannter Nassreinigungsgeräte (Scheuersaugmaschinen) ist abzuraten.
- Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.

#### 3. Pflege

Je nach Beanspruchung wird im **Wohnbereich** der Einsatz eines unserer verschiedenen Parkettpolishtypen empfohlen. Im öffentlichen Bereich mit höherer Beanspruchung (Büros, Restaurants, Läden, Mehrzweckhallen) wird eine Grundpflege oder periodische Pflege mit Heiss- oder Flüssigwachs nach der Schmelz- bzw. Sprühauftragsmethode mit anschliessendem Polierarbeitsgang empfohlen. Grundsätzlich sollte jeder Pflegemittleinsatz vor der ersten stärkeren Beanspruchung erfolgen.

#### 4. Allgemeine Hinweise

Durch eine wirksame Schmutzschleuse (Schuhabstreifer, Fussmatte) am Eingang wird vermieden, dass grössere Mengen Sand und Schmutz auf den Parkettboden gelangen.

### **Wie Sie Ihren Boden zusätzlich schützen können**

Zur Werterhaltung Ihres Bodens ist es vorteilhaft, unter Stuhl- und Tischbeinen Filzgleiter und im Eingangsbereich Fußabstreifer zu verwenden. Rollen unter Sesseln und Bürostühlen müssen dem Endbelag (Herstellerangaben) entsprechen, auf Parkett sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden. Als Unterlage für Sessel und Bürostühle empfehlen wir Polycarbonatmatten.

### **Wichtig !**

Die Parkett-Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt. Keine anderen Reiniger und Öle benutzen.

Verlangen Sie zur Pflege Ihres Kork- oder Parkettbodens die passenden Pflegeprodukte. Für das Wohlbefinden und für die Behaglichkeit des Menschen, ist in den Räumen ein gesundes Klima erforderlich. Dies gilt auch für die Werterhaltung von Parkett- und Holzböden. Um ein optimales Raumklima und um die Werterhaltung Ihres Parkettbodens zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen deshalb während den Heizperioden auf eine Raumluftfeuchtigkeit von ca. 40-70% zu achten. Wenn nötig dafür einen Luftbefeuchter (Verdunstungsprinzip) installieren.

Die maximale Oberflächentemperatur des fertigen Parkettbodens darf schon aus physiologischen Überlegungen den Wert von 26 – 27° C nicht überschreiten. Um Temperaturüberschreitungen zu verhindern, sind oftmals Dämmungen über den Leitungen nötig. Die Wärmedurchlasswiderstände von verschiedenen Parkettkonstruktionen für die Berechnung von Oberflächentemperaturen sind im ISP Merkblatt Nr. 5 aufgeführt.

ISP Merkblätter Nr. 5 und 27 sind auf Wunsch bei uns erhältlich.

**Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Stand der Technik. Im Bedarfsfall Probefläche anlegen.**

**Parkett ■ Teppiche ■ Bodenbeläge ■ Holzterrassen**

**8335 Hittnau | [www.decoplus.ch](http://www.decoplus.ch) | Tel. 044 950 55 64**